

Haftgrund		Klebe- und Dichtmittel					
	Valut air KB-I/Patch	Valut air KB-DI	Valut air KB-A 60	Valut air KB-A 150	Valut air BD 80	Valut air AKI 310/600	Valut air AK-A
Verklebung der Valut Dampfbremsen und Valut Dachbahnen							
air KM -5 vario	✓✓	✓✓			✓✓	✓✓	2)
air KM vario Extra	✓✓	✓✓			✓✓	✓✓	2)
air DB 100	✓	✓✓			✓✓	✓✓	
air DB 2	✓✓	✓✓			✓✓	✓✓	2)
air DB 5 SK	✓✓	✓✓			✓✓	✓✓	2)
Supra 285 SK			✓✓	✓✓	✓✓		✓✓
Duro 220G RU			✓✓	✓✓	✓✓		✓✓
Tekto 130			✓✓	✓✓	✓✓		✓✓
Tekto 150			✓✓	✓✓	✓✓		✓✓
Randanschlussverklebung auf							
Holzuntergründe, sägerau oder gehobelt	✓✓	✓✓				✓	✓
OSB-Platten	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓		
Spanplatten	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓		
Holzweichfaserplatten			(✓✓)	(✓✓)	(✓✓)		✓✓
Gipskartonplatten						✓	
Gipsfaserplatten	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓✓	
Mauerwerk, verputzt	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓✓	✓✓	✓✓
Putz / Mörtel	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓✓	✓✓	✓✓
Beton, glatt, trocken und staubfrei	✓	✓			✓✓	✓✓	✓✓
Beton, rau, trocken und staubfrei					✓✓	✓✓	✓✓
Bauteile aus PVC und PE	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		
Metalle, korrosions-, fett und staubfrei	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		
Bitumen (auf Trägerlage)	✓	✓	✓	✓			
Durchdringungen							
Elektroleitungen		✓	✓	✓	✓✓	✓	
Rohre, Rohrleitungen		✓	✓	✓	✓✓		
Sparren, Pfetten, Kehlbalken	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓
Anwendung für den Außenbereich							
Geeignet für Außenanwendungen			✓✓	✓✓	✓✓		✓✓

- ✓✓ - empfohlen
- ✓ - möglich
- () - vorher primern
- 2) - nur die Vliesseite kann verklebt werden
- 1) - aufgrund der vielen Putzsorten ist eine örtliche eigenverantwortliche Prüfung vorzunehmen (durch den Anwender)